


# Водосточные фитинги GRUMBACH


## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ С ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Универсальная воронка из полиуретана, теплоизолированная, без содержания фреона, с гравиеуловителем, комбинированным уплотнением для обжатия фланца и защиты от обратного подпора, с прижимным фланцем для зажима (а при необходимости и приклеивания) гидроизоляционного полотна.	<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>		
		DN 70	2102	79.20
		DN 100	2104	79.20
		DN 125	2106	79.20
		<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>		
		DN 70	2111	113.85
		DN 100	2114	113.85
		DN 125	2116	113.85

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ С ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ И ОБОГРЕВОМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Универсальная воронка из полиуретана, теплоизолированная, без содержания фреона, с гравиеуловителем, комбинированным уплотнением для обжатия фланца и защиты от обратного подпора, с прижимным фланцем для зажима (а при необходимости и приклеивания) гидроизоляционного полотна. С электрообогревом - 18Вт и напряжением 220В.	<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>		
		DN 70	2122	122.98
		DN 100	2124	122.98
		DN 125	2126	122.98
		<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>		
		DN 150	2028	165.88
		DN 70	2132	154.88
		DN 100	2134	154.88
		DN 125	2136	154.88



## НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ВЫСОТА	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Надставной элемент из полиуретана, теплоизолированный, без содержания фреона, с комбинированным уплотнением для обжатия фланца и защиты от обратного подпора, с прижимным фланцем для зажима (а при необходимости и приклеивания) гидроизоляционного полотна. Подходит для всех универсальных воронок с горизонтальным и вертикальным выпуском. Для теплоизоляции до 16 или 23 см.	<b>ДЛЯ ВОРОНОК DN70/100/125</b>		
		H=16 см.	2181	77.44
		H=23 см.	2183	86.57
		<b>ДЛЯ ВОРОНОК DN150</b>		
		H=16 см.	2081	97.13



## НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ПРИЖИМНЫМ ФЛАНЦЕМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Предназначена для установки на воронки без обогрева	5931	71.50


### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ С ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОЛОТНОМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Воронка из полиуретана, теплоизолированная, без содержания фреона, с гравиеуловителем и гидроизоляционным подсоединительным полотном (битум, ЕСВ, ПВХ или спец. материал) <b>ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ!!!</b>		<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>	
		DN 70	3102	113,85
		DN 100	3104	113,85
		DN 125	3106	113,85
		DN 150	3008	148,83
			<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>	
		DN 70	3111	110.55
		DN 100	3114	110.55
		DN 125	3116	110.55

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОРОНКИ С ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОЛОТНОМ И ОБОГРЕВОМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Воронка из полиуретана, теплоизолированная, без содержания фреона, с гравиеуловителем и гидроизоляционным подсоединительным полотном (битум, ЕСВ, ПВХ или спец. материал) <b>ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ!!!</b> <b>С электрообогревом - 18Вт и напряжением 220В.</b>		<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>	
		DN 70	3122	122.98
		DN 100	3124	122.98
		DN 125	3126	122.98
		DN 150	3028	165.88
			<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>	
		DN 70	3132	126.50
		DN 100	3134	126.50
		DN 125	3136	126.50


### НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ С ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОЛОТНОМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ВЫСОТА	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Надставной элемент из полиуретана, теплоизолированный, без содержания фреона и гидроизоляционным подсоединительным полотном (битум, ЕСВ, ПВХ или спец. материал) <b>ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ!!!</b>		<b>ДЛЯ ВОРОНОК DN70/100/125</b>	
		H=16 см.	3181	62.26
	Подходит для всех универсальных воронок с горизонтальным и вертикальным выпуском. Для теплоизоляции до 16 или 23 с	H=23 см.	3183	69.85
			<b>ДЛЯ ВОРОНОК DN150</b>	



H=16 см. 3081 92.28

H=23 см. 3083 94.38



### НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Надставной элемент для эксплуатируемой кровли из пенополиуретана с алюминиевой крышкой подходит для воронок арт.21xx и арт.31xx	<b>Без запахоуловителя</b>	
		H=4-16 см. 5902	63.80
		<b>С запахоуловителем</b>	
		H=4-16 см. 5902 G	78.98


### ВОРОНКА ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Воронка из полиуретана, теплоизолированная, без содержания фреона, с малым гравиеуловителем и комбинированным уплотнением для обжатия фланца и защиты от обратного подпора, с прижимным фланцем для зажима гидроизоляционного полотна.	<b>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫПУСК</b>		
		DN 50	2500	57.64
	Ступенчатый надставной элемент высотой 10 см. с решеткой из нержавеющей стали 100x100 мм	<b>НАДСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ</b>		
			2591	24.97

### БАЛКОННЫЙ СТОК "Atika"

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Воронка из полиуретана, теплоизолированная, без содержания фреона, с гидроизоляционным полотном (битум, ЕСВ, ПВХ или другой материал) и выпускной трубой из ПВХ или нержавеющей стали.	<b>Atika с гидроизоляцией из битума, ПВХ и трубой из ПВХ</b>		
		DN 70	3411	62.26
		DN 100	3412	65.34
	Гравиеуловитель из PE для балконного стока Atika			
		DN 70	3496	21.34
		DN 100	3496	21.34

### РЕМОНТНЫЕ ВОРОНКИ

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДИАМЕТР	Арт№	ЦЕНА (Euro)
	Ремонтная воронка из алюминия.			

С прижимным фланцем и  
резиновым уплотнением

DN 100

2303

139.04



Ремонтная воронка из пенополиуре-  
тана. С фланцем из битумного  
материала и резиновым уплотнением

DN 100

3303

97.46

## ГРАВЕУЛОВИТЕЛЬ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

Арт№

ЦЕНА (Euro)



Гравиеуловитель из алюминия  
Устанавливается на воронки  
арт.21xx и арт.31xx



Крышка из алюминия  
для арт.5908

!!!  
GRUMBACH

!!!